



Grasas todo servicio

SERVINT HR / HR Mo / HR EP

GRASAS HIDRO-REPELENTES

Grasa de base aluminica sin y con bisulfuro de molibdeno. Con aditivos de extrema presión para trabajar en contacto con agua fría o caliente y con grandes cargas dinámicas.

SERVINT DGN

GRASA PARA ENGRANAJES DESCUBIERTOS

Lubricante adhesivo para engranajes descubiertos, con movimientos lentos y con grandes cargas.

SERVINT S / SERVINT S1

GRASAS PARA ESTAMPADO

Producto soluble en gasoil o aceite para estampado de metales ferrosos y no ferrosos. Incluido el acero inoxidable.

SERVINT AS GRASA ANTI-ENGRANE

Compuesto antiengrane con elevado porcentaje de sólidos metálicos (S2M0) que previene el rayado, atascamiento y engrane de mecanismos expuestos a altas temperaturas y presiones.

SERVINT BEP / BEP Mo

GRASAS PARA RODAMIENTOS

Compuesto con aditivos de EP, soporta grandes cargas y presiones. Aptos para rodamientos y bujes con lubricación espaciada.

SERVINT SIL GRASA SILICONADA

Compuesto no goteante y elevada resistencia al agua. Insustituible en mecanismos con goma y/o plásticos. Para armado en neumática e hidráulica. También para transferencia térmica y electrónica.

SERVINT - IGHA

GRASA INSOLUBLE EN HIDROCARBUROS

Compuesto inorgánico para lubricar válvulas bombas y empaquetaduras que funcionan en presencia de solventes de petróleo, gases de propano, butano y nitrógeno.

SERVINT ATOX GRASA ATÓXICA USDA H1

Lubricante no tóxico hidrorrepelente infusible, para la industria frigorífica y de la alimentación.

SERVINT CU COMPUESTO ANTIBLOQUEO

Está diseñado para evitar la soldadura o pegado de uniones roscadas y piezas metálicas entre sí, expuestas a elevadas temperaturas. Contiene purpurina de cobre.

SERVINT EC CONTACTOS ELÉCTRICOS

Lubricante preventivo de la corrosión, repelente y desplazante de la humedad, evita la sulfatación.

SERVINT SEAL SELLANTE

Compuesto para válvulas esféricas tipo Cameron, tapón lubricado tipo Rockwell, Nordstron. Cumple norma Gas del Estado 76.003.00.

SERVINT TF COMPUESTO CON TEFLÓN

Especialmente diseñado para altas temperaturas. Excelente lubricidad. Desplaza el agua y evita la corrosión.

SERVINT CRYO BAJAS TEMPERATURAS

Compuesto criogénico apto para lubricar mecanismos que soportan temperaturas bajo cero.

CONSULTAS:

Tel: (011) 4488-7772

Tel/Fax: (011) 4488-7773

E-mail: servint@stripsil.com.ar

STRIPSIL S.A.

Emilio Mitre 515
B1704HLK Ramos Mejía
Pcia. de Buenos Aires
www.stripsil.com.ar